



370 gr



decal art canvas 370

Tejido de algodón 100% con superficie mate irregular, excelente calidad de impresión y gran estabilidad. También tiene una reproducción brillante del color y se seca rápidamente.

FACE MATERIAL

- Tejido 100% de algodón

Acabado	White Matte		
	Valor	Tolerancia	Norma
Peso (g/m2)	370	± 15g	Método de prueba de Digidelta
Espesor (mic)	420	± 15%	Método de prueba de Digidelta
Temperatura de servicio °C	0 a 50		

decal art canvas 370

DURABILIDAD

- DURABILIDAD: < 5 años
- ALMACENADO: 12 meses desde la fecha de fabricación, aplicable solo al material que no ha sido procesado, en las siguientes CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
 - Este material debe almacenarse a una temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ y $50\% \pm 5\%$ de humedad relativa, sin grandes variaciones climáticas.
 - El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
 - Mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y de la contaminación.
 - No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.
 - El producto debe almacenarse verticalmente, para que su calidad no se vea comprometida.

MÉTODOS DE IMPRESIÓN

- Especialmente desarrollado para impresión eco-solvente y UV.
- Una cantidad excesiva de tinta en el producto provocará cambios en sus características, un secado inadecuado, delaminación y/o un bajo rendimiento del producto.
- Para obtener la mejor calidad de impresión posible, asegúrese de utilizar los perfiles de impresión correctos.
- Un secado inadecuado puede provocar ondulaciones y arrugas, afectando el rendimiento del material.
- Se recomienda un tiempo mínimo de secado de 48 horas antes de cualquier procesamiento adicional. El secado debe realizarse con el producto desenrollado.

APLICACIÓN

- Superficie de aplicación: plana.
- No se recomienda para gráficos de suelo (áreas con tráfico vehicular); sustratos flexibles o de baja energía; superficies no planas; paredes de cartón pintadas o sin pintar; paredes de yeso; papel tapiz; superficies sucias o rugosas; superficies con pintura deteriorada.
- Los materiales impresos deben estar adecuadamente secos antes del procesamiento o la aplicación.
- No exponga a vapores combustibles o derrames.
- La aplicación no vertical reduce significativamente la durabilidad, al igual que las condiciones climáticas y los ángulos de exposición solar.
- Antes de usar el material, recomendamos que permanezca a la temperatura del lugar de trabajo durante al menos 24 horas.
- Otros factores no descritos pueden influir en el rendimiento durante su uso.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Los datos proporcionados en esta información se basan en nuestro conocimiento y experiencia práctica. - Pretenden ser una fuente de información y no constituyen una garantía. Sujeto a cambios sin previo aviso.
- El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica prevista antes de su uso.
- Recomendamos utilizar el mismo lote de producto para un trabajo.
- Decal no se responsabiliza por el mal uso o almacenamiento inadecuado, ni será responsable por pérdidas o daños a terceros.

Fecha de revisión de la ficha técnica: 24/10/24
Aprobado por: SC

Por favor, consulte nuestro sitio web www.decal-adhesive.com para información adicional o solicite cualquier aclaración necesaria a nuestros técnicos.