



50 mic



permanent



decal label PP metalized

Film polypropylène bi-orienté, métallisé brillant et doté d'un revêtement supérieur. Convient aux applications d'étiquettes polyvalentes, avec impression numérique, flexographie, offset et sérigraphie.

MATÉRIAU FRONTAL

- Polypropylène métallisé brillant (PP) recouvert d'une couche d'impression.

Finition	metalized		
	<i>Valeur</i>	<i>Tolérance</i>	<i>Norme</i>
Épaisseur (µm)	50	± 4%	ISO 534/ISO 536
Grammage (g/m ²)	47	± 10%	Digidelta Método de teste
Brillance	≥ 90	± 5%	-

ADHÉSIF

- À base d'acrylique transparent, permanent.

	<i>Valeur</i>	<i>Norme</i>
Peel Adhesion 90° (Inox/Inicial - N/25mm)	≥ 6	FINAT FTM 2
Tack (N/25 mm)	≥ 9	FINAT FTM 9
Température d'application (°C)	> 5	-
Température de service (°C)	-20 to 80	-
Certification	ISEGA - Food Safety	-

LINER

- Papel Glassine.

	<i>Valeur</i>	<i>Tolérance</i>	<i>Norme</i>
Épaisseur (µm)	52	± 10%	ISO 534
Grammage (g/m ²)	58	± 10%	ISO 536
Force de libération (gf)	15-35		

decal label PP metalized

DURABILITÉ

- Durabilité: 24 mois.
- Stockage: 12 mois, applicable uniquement au matériau non transformé, selon les CONDITIONS DE STOCKAGE (FINAT) :
- Température : 20°C ± 5°C.
- Humidité : 50% ± 5%.
- Évitez une exposition prolongée à des températures ou niveaux d'humidité élevés, car cela pourrait réduire la durée de vie du produit.
- Rangez le matériau dans un endroit sec et propre.
- Conservez toujours le matériau dans son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé pour le protéger de la poussière et des contaminations.
- Stockez le produit verticalement afin de préserver sa qualité.

IMPRESSION

- Convient pour les méthodes d'impression flexographie, offset, sérigraphie, laser jet/tóner sec. NON compatible avec l'impression à jet d'encre solvants/éco-solvants.
- Une quantité excessive d'encre peut altérer les caractéristiques du produit, entraîner un séchage inadéquat, un décollement de la lamination et/ou de mauvaises performances du produit.
- IMPORTANT : Un test de compatibilité entre le support, l'imprimante et les encres est toujours recommandé avant utilisation.

NOTES IMPORTANTES

- Les données contenues dans cette fiche sont basées sur nos connaissances et expériences pratiques. Elles sont fournies à titre informatif et ne constituent pas une garantie.
- L'utilisateur doit déterminer la compatibilité du matériau avec l'application spécifique avant utilisation.
- Pour tout travail, il est recommandé d'utiliser le même lot de produit.
- Decal décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de stockage inadéquat et ne peut être tenue responsable des pertes ou dommages causés à des tiers.

Date de révision de la fiche technique : 25/11/24
Approuvé par : SC

Pour plus d'informations, consultez notre site Web www.decal-adhesive.com ou contactez notre équipe technique.