



permanent



high tack



100 mic


 Anti-slip
 certification


decal overlamine P HT 100 floorgraphic

Laminé de haute qualité, certifié antidérapant selon DIN 51130, film PVC monomérique embossé de 100 mic et adhésif ultra-clair à haute adhérence avec des performances élevées. Aucun effet laiteux ni effet argenté.

FACE MATERIAL

- PVC transparent, embossé et brossé, fabriqué à partir de résines monomériques

Finition	Transparent Embossé		
	Valeur	Tolérance	Norme
Épaisseur (µm)	100	± 10%	ASTM D 1593
Poids (g/m ²)	129	± 10%	ASTM D 1593
Résistance au Glissement	R9		DIN 51130

ADHESIVE

- Clear UV acrylic based, permanente high tack

	Valeur	Norme
Adhésion sur acier 20 min (N/25mm)	> 10	FINAT FTM1
Adhésion sur acier 24 h (N/25mm)	> 12	FINAT FTM1
Stabilité Dimensionnelle (mm)	Max. 2	FINAT FTM 14
Température d'application (°C)	> 10	
Température de service (°C)	-40 to 80	

LINER

- Glassine

	Valeur	Tolérance	Norme
Épaisseur (µm)	55	± 5	ISO 534
Poids (g/m ²)	62	± 5	ISO 536

decal overlamine P HT 100 floorgraphic

DURABILITÉ

DURABILITÉ : INTÉRIEUR : < 3 mois

- STOCKÉ : 24 mois, applicable uniquement au matériel qui n'a pas été traité, sous les conditions suivantes
- CONDITIONS DE STOCKAGE:
 - Ce matériau doit être stocké à une température de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ et $50 \pm 5\%$ d'humidité relative, sans écarts climatiques majeurs.
 - La zone de stockage doit être sèche et propre.
 - Conserver le matériel dans son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé, afin de le protéger de la poussière.
- et les contaminations.
- Ne pas exposer directement au soleil ou à des sources de chaleur.
- Le produit doit être stocké verticalement, afin que sa qualité ne soit pas compromise.

APPLICATION

- Application surface: flat
- Floor lamination to protect digitally printed images.
- Printed materials must be dried properly before lamination is applied. In the presence of Residual solvents can alter the specific characteristics of products.
- Do not expose to combustible vapors or spills.
- The application of the material can be affected by climate, sun exposure angles and heat sources.
- Before using the film, we recommend that it remains at the temperature of the location for at least 24 hours.
- work.
- There may be other factors not described that may influence performance in use.

NOTES IMPORTANTES

- Decal n'est pas responsable de la facilité ou de la rapidité d'enlèvement du matériau une fois appliqué. Il est important de prendre en compte les températures appropriées de l'air et du substrat.
- Les informations fournies sont basées sur nos connaissances et notre expérience pratique. Il a un but informatif et ne constitue pas une garantie. Sujet à changement sans préavis.
- L'utilisateur doit déterminer la compatibilité du matériau avec l'application spécifique prévue avant utilisation.
- Nous recommandons d'utiliser le même lot de produit pour un travail.
- Decal n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou d'un stockage inapproprié, et ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage causé à des tiers.

Date de révision de la fiche technique : 14/10/24
Approuvé par : SC / SB

Veuillez visiter notre site Web www.decal-adhésif.com pour plus d'informations.