



permanent



high tack



25 mic



decal pet overlamine P HT 25 anti-graffiti

Película de laminado de alta calidad, fabricada con poliéster (PET) altamente transparente, brillante con protección UV y estabilización, excelente efecto anti-graffiti y excelente estabilidad dimensional. Usando un solvente de limpieza adecuado, el graffiti se puede eliminar rápidamente sin dañar la superficie de la película. Presenta un adhesivo transparente, permanente de alta adherencia con alto rendimiento. Sin efecto lechoso ni efecto plateado.

FACE MATERIAL

- PET transparente con efecto antigraffiti y protección UV

Acabado	Clear Glossy		
	Valor	Tolerancia	Norma
Espesor (µm)	25	± 5	Método de prueba Digidelta
Peso (g/m ²)	37	± 5	Método de prueba Digidelta
Gloss (60°C) (%)	95	± 10	Método de prueba Digidelta

ADHESIVE

- Clear UV acrylic based, permanente high tack

	Valor	Norma
Peel Adhesion steel 20 min (N/25mm)	> 10	FINAT FTM1
Peel Adhesion steel 24 h (N/25mm)	> 12	FINAT FTM1
Contracción (mm)	Max. 0,3	FINAT FTM 14
Temperatura de aplicación (°C)	> 10	
Temperatura de servicio (°C)	-10 a 70	

LINER

- Glassine

	Valor	Tolerancia	Norma
Espesor (µm)	55	± 5	ISO 534
Peso (g/m ²)	62	± 5	ISO 536

decal pet overlamine P HT 25 anti-graffiti

DURABILIDAD

Exposición vertical al aire libre:

- Película no limpiada con disolventes: 3 años.
- Película limpia: dependiendo del método y frecuencia de limpieza - mínimo 1 año.

- **ALMACENADO:** 24 meses, aplicable solo al material que no ha sido procesado, en las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**
- Este material debe almacenarse a una temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ y $50\% \pm 5\%$ de humedad relativa, sin grandes variaciones climáticas.
- El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
- Mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y de la contaminación.
- No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.
- El producto debe almacenarse verticalmente, para que su calidad no se vea comprometida.

APLICACIÓN

- Excelente protección contra graffitis e influencias ambientales en aplicaciones interiores y exteriores (Anti-Graffiti Film) sobre superficies planas y ligeramente curvadas. Si se aplican varias hojas de film, no se deben aplicar superpuestas.
- No exponer a vapores o derrames combustibles.
- Las superficies sobre las que se aplicará el material deben limpiarse cuidadosamente y libres de polvo o cualquier otra contaminación que pueda afectar la adherencia del material.
- La aplicación no vertical implica una reducción significativa en la durabilidad, así como el clima y los ángulos de exposición al sol.
- Antes de usar la película, recomendamos que permanezca al menos 24 horas a la temperatura de la zona de trabajo.
- La aplicación sobre superficies húmedas o cuando se aplica en mojado puede resultar en residuos del adhesivo en la superficie después de la remoción.
- Como no hay dos superficies iguales, se recomienda realizar pruebas antes de su uso para comprobar la capacidad de eliminación.
- Puede haber otros factores no descritos que pueden influir en el rendimiento en el uso.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Decal no es responsable de la facilidad o velocidad de eliminación del material aplicado. Es necesario tener en cuenta las temperaturas adecuadas del aire y del sustrato.
- El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que desea, antes de usarlo.
- Los datos contenidos en esta información se basan en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Esta pretende ser una fuente de información y no representa una garantía. Sujeto a cambios sin previo aviso.
- Recomendamos utilizar el mismo lote de material para un trabajo.
- Decal no es responsable por el mal uso o almacenamiento incorrecto y nunca podrá ser responsable por pérdidas o daños a terceros.

Fecha de revisión de la ficha técnica: 14/10/24
Aprobado por: SC

Por favor, consulte nuestro sitio web www.decal-adhesive.com para información adicional o solicite cualquier aclaración necesaria a nuestros técnicos.