



permanent



high tack



25 mic



decal pet overlaminat P HT 25 anti-graffiti

Film de laminage de haute qualité, fabriqué à partir de polyester (PET) hautement transparent, brillant avec protection UV et stabilisation, excellent effet anti-graffiti et excellente stabilité dimensionnelle. En utilisant un solvant de nettoyage approprié, le graffiti peut être enlevé rapidement sans endommager la surface du film. Il présente un adhésif transparent, permanent à haute adhérence avec des performances élevées. Aucun effet laiteux ni effet argenté.

FACE DU MATÉRIAU

- PET transparent avec effet anti-graffiti et protection UV

Finissement	Transparent Brillant		
	<i>Valeur</i>	<i>Tolérance</i>	<i>Norme</i>
Épaisseur (µm)	25	± 5	Méthode de test Digidelta
Poids (g/m ²)	37	± 5	Méthode de test Digidelta
Brillant (60°C) (%)	95	± 10	Méthode de test Digidelta

ADHÉSIF

- Clear UV acrylic based, permanente high tack

	<i>Valeur</i>	<i>Norme</i>
Adhésion sur acier 20 min(N/25mm)	> 10	FINAT FTM1
Adhésion sur acier 24 h (N/25mm)	> 12	FINAT FTM1
Stabilité Dimensionnelle (mm)	Max. 0,3	FINAT FTM 14
Température d'application (°C)	> 10	
Température de Service (°C)	-10 a 70	

LINER

- Glassine

	<i>Valeur</i>	<i>Tolérance</i>	<i>Norme</i>
Épaisseur (µm)	55	± 5	ISO 534
Poids (g/m ²)	62	± 5	ISO 536

decal overlamine P HT 25 anti-graffiti

DURABILITÉ

Exposition verticale extérieure :

- Film non nettoyé avec des solvants : 3 ans.
- Film propre : selon la méthode et la fréquence de nettoyage - minimum 1 an.
- STOCKÉ: 24 mois, applicable uniquement au matériel qui n'a pas été traité, dans les CONDITIONS DE STOCKAGE suivantes:
 - Ce matériau doit être stocké à une température de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ et $50 \pm 5\%$ d'humidité relative, sans écarts climatiques majeurs.
 - La zone de stockage doit être sèche et propre.
 - Conservez le matériel dans son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé, afin de le protéger de la poussière et de la contamination.
 - Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.
 - Le produit doit être stocké verticalement, afin que sa qualité ne soit pas compromise.

APPLICATIONS

- Excellente protection contre les graffitis et les influences environnementales dans les applications intérieures et extérieures (film anti-graffiti) sur surfaces planes et légèrement incurvées. Si plusieurs feuilles de film sont appliquées, elles ne doivent pas être superposées.
- Ne pas exposer aux vapeurs combustibles ou aux déversements.
- Les surfaces sur lesquelles le matériau sera appliqué doivent être soigneusement nettoyées et exemptes de poussière, graisse ou toute autre contamination pouvant affecter l'adhérence du matériau.
- Une application non verticale implique une réduction significative de la durabilité, ainsi que du climat et des angles d'exposition au soleil.
- Avant d'utiliser le film, nous vous recommandons de rester au moins 24 heures à la température du lieu de travail.
- L'application sur des surfaces humides ou lorsqu'elle est appliquée humide peut entraîner des résidus d'adhésif laissés sur la surface après le retrait.
- Comme il n'y a pas deux surfaces identiques, il est recommandé d'effectuer des tests avant utilisation afin de vérifier la capacité d'enlèvement.
- Il peut y avoir d'autres facteurs non décrits qui peuvent influencer les performances d'utilisation.

REMARQUES IMPORTANTES

- Decal n'est pas responsable de la facilité ou de la rapidité de retrait du matériau appliqué. Il est nécessaire de faire attention aux températures appropriées de l'air et du substrat.
- Les données contenues dans ces informations sont basées sur nos connaissances et notre expérience pratique. Il se veut une source d'information et ne constitue pas une garantie. Sujet à changement sans préavis.
- L'utilisateur doit déterminer la compatibilité du matériau avec l'application spécifique qu'il souhaite, avant de l'utiliser.
- Nous recommandons que, pour effectuer un travail, le même lot de produit soit utilisé.
- Decal n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou d'un stockage inapproprié, et ne peut jamais être responsable de la perte ou des dommages causés à des tiers.

Date de révision de la fiche technique: 14/10/24
Approuvé par: SC

Consultez notre site web www.decal-adhesive.com pour plus d'informations ou demander à nos techniciens des éclaircissements.